

景德镇市水泥产品质量监督抽查实施细则 (2026年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	砌筑水泥	16kg	8kg	8kg
2	通用硅酸盐水泥	20kg	10kg	10kg
3	白色硅酸盐水泥	20kg	10kg	10kg

2 检验依据

表2 砌筑水泥

序号	检验项目	检验方法
1	凝结时间	GB/T 1346-2024
2	沸煮法安定性	GB/T 1346-2024
3	抗压强度 (3d/7d)	GB/T 17671-2021
4	抗折强度 (3d/7d)	GB/T 17671-2021
5	细度	GB/T 1345-2005
6	三氧化硫 (SO ₃)	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025
7	氯离子 (Cl ⁻)	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025

表3 通用硅酸盐水泥

序号	检验项目	检验方法
1	凝结时间	GB/T 1346-2024
2	安定性	GB/T 750-2024

		GB/T 1346-2024
3	抗压强度 (3d)	GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005
4	抗折强度 (3d)	GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005
5	细度	GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005
6	三氧化硫	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025
7	氧化镁	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025
8	氯离子	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025

表 4 白色硅酸盐水泥

序号	检验项目	检验方法
1	凝结时间	GB/T 1346-2024
2	安定性	GB/T 1346-2024
3	抗压强度 (3d)	GB/T 17671-2021
4	抗折强度 (3d)	GB/T 17671-2021
5	细度	GB/T 1345-2005
6	三氧化硫	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025
7	氯离子	GB/T 176-2017 GB/T 176-2025

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3183-2017 砌筑水泥

GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 2015-2017 白色硅酸盐水泥

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。